




Izolace
Markop

Systémová řešení Kerakoll

Příprava podkladu

Ideální pro Green Building



Keracem Eco

Certifikované minerální hydraulické pojivo s normální dobou tuhnutí, rychleschnoucí, na vysoce odolné potěry a podlahová vytápění.

- **Vysoká rozměrová stabilita a trvanlivost užitných vlastností**
- **Zpracovatelnost 3 hodiny**



Keracem Eco Pronto

Certifikovaný minerální potěr připravený k použití s normální dobou tuhnutí, rychleschnoucí, pro pokládku s použitím lepidel.

Ideální pro renovace. Zpracovatelnost 3 hodiny.



MineralTex EL 250

Výztužné rouno specifické pro snížení smykového a tahového napětí vznikající mezi podkladem a povrchovou vrstvou. Je vhodné jako výztuž při pokládce keramických obkladů a dlažeb všech typů. (velké formáty, porcelánové kameniny, přírodní kámen, mramor). **Pro pokládku velkých formátů s lepidlem H40. Pro flexibilní pokládku parket.**



Keralevel Eco LR

Certifikovaná minerální nivelační hmota, rychletvrdnoucí, na velmi odolnou úpravu nerovných podkladů s vysokou tloušťkou.

Ideální pro pokládku PVC, LTV, pryže a linolea. Vhodný pro pokládku keramiky a přírodního kamene.



Keralevel Eco

Certifikovaná minerální tixotropní nivelační hmota s normální dobou tuhnutí na velmi odolnou úpravu nerovných podkladů.

Prodloužená zpracovatelnost 4 hodiny. Oprava velkých ploch i v extrémních podmínkách.



Planogel Ultra

Samonivelační gel na cementové bázi. Rychle tuhnoucí, s proměnlivou reologií a viskozitou. Při aplikaci umožňuje zhotoviteli extrémně jednoduchým způsobem regulovat tekutost malty a řídit množství nanášeného materiálu. **Vysoká tolerance množství vody 1 litr, od 1 do 30mm. Na všechny typy podkladů, není třeba hmota s vlákny.**



Active Blocker

Koncentrovaný základní nátěr s vysokým obsahem pryskyřice. Vhodný pro savé podklady na bázi cementu, vápna, sádry a anhydridu.

Poměr s vodou 1:3, sjednocuje savost podkladu. Váže prach z povrchu podkladu.



Active Prime Dur

Hlubokově penetrující, zpevňující základní nátěr pro cementové potěry. Obnovuje mechanickou pevnost špatně spojených cementových podkladů před pokládkou.

Exteriéry a interiéry, hotový k okamžitému použití. Obnova mechanické pevnosti cementových podkladů.

Jsme součástí stavební společnosti Markop spol.s.r.o. s více než 25 lety praxe v realizacích a rekonstrukcích. Nejsme jen dodavatelé materiálů, rozumíme stavbě jako celku. Ve spolupráci se společností Ecomineral přinášíme na český trh špičkové produkty značky Kerakoll a především ucelená systémová řešení. Kerakoll je lídr v oblasti tzv.Green Buildingu. Je to více než materiál. Kerakoll je funkční systém.

CHCETE ŘEŠENÍ, KTERÉ
OPRAVDU FUNGUJE?
KONTAKTUJTE NÁS

www.izolacemarkop.cz

info@izolacemarkop.cz

tel: 773 121 573