

Čisticí souprava Fugalite

kerakoll

Produkty Fugalite



Fugalite Color

Vodotěsná dekorativní pryskyřice pro spárování a lepení keramických obkladů, mozaik a přírodních kamenů. Snadno se čistí, odolná proti skvrnám.



Fugalite Invisible

Nepropustná a fotochromatická dekorativní pryskyřice pro spárování a tenkovrstvé lepení skleněné a keramické mozaiky. Zaručuje estetickou kontinuitu.

Detergenty a odstraňování



Fuga-Wash

Čistící prostředek jako přísada do vody na čištění Fugalite.

- Usnadňuje čištění dlaždic
- Udržuje čistou houbu



Fuga-Soap

Detergent na odstraňování zbytků Fugalite.

- Ideální pro omytí po nanesení
- Vhodný pro všechny povrchy



Fuga-Shock

Odstraňovač zbytků a lesklých povlaků epoxidových pryskyřic, připravený k použití.

- Vysoká účinnost
- Podlahy a stěny

Houby a příslušenství



Gumové hladítko

Gumové hladítko k nanášení Fugalite.
Zaručuje dokonalé vyplnění spár.

→ APLIKACE



Celulózová houba

Přírodní celulózová houba s upevněním k držáku.
Vysoká mycí schopnost.
Zůstává déle čistá.

→ ČIŠTĚNÍ



Brusná plst'

Bílá brusná plst' s upevněním k držáku.
Efektivní mechanické opracování.

→ MYTÍ A BROUŠENÍ



Houba z pěnové gumy

Jemně pórovitá houba z pěnové gumy s upevněním k držáku.
Ideální pro dosažení superhladkého povrchu.

→ VYHLAZOVÁNÍ

Příprava



1.



První čištění gumovým hladítkem

Po ukončení vyplňování spár je třeba neprodleně odstranit přebytky spárovací hmoty z kachliček, gumové hladítko používat v šikmém směru ke kachličkám.

2.



Obohacení mycí vody prostředkem Fuga-Wash

Doporučené dávkování:
1 víčko na 5 litrů vody. Pro optimální čištění použijte dvě nádoby. Použijte nádobu **A**, omyjte povrch celulózovou houbou nebo abrazivní plstí a odstraňte přebytečnou spárovací hmotu z povrchu. Použijte nádobu **B**, omyjte povrch podruhé a zahladěte spáry. Často měňte mycí vodu tak, aby byla vždy čistá. Vyměňte houbičku nebo plst, pokud jsou zaneseny výrobkem.

První fáze mytí



3.



Mytí celulóзовou houbou

Omyjte spárovací hmotu celulóзовou houbou navlhčenou vodou z nádoby **A** dokud je čerstvá. Krouživými pohyby emulgujte spáru na obkladu či dlažbě a vyhladte spárovací hmotu. Setřete houbičkou emulzi, která se utvořila na povrchu obkladu nebo dlažby.

4.



Mytí abrazivní plsti pro dosažení povrchu se strukturou

V případě strukturovaných povrchů omyjte spárovací hmotu, abrazivní plstí vodou z nádoby **A** dokud je spárovací hmotu ještě čerstvá.

Krouživými pohyby emulgujte spáru na obkladu či dlažbě a vyhladte spárovací hmotu. Setřete houbičkou emulzi, která se utvořila na povrchu obkladu nebo dlažby.

Druhá fáze mytí



5.



Dohlazování celulóзовou houbou

Dokončete mytí celulóзовou houbou navlhčenou vodou z nádoby **B** a pracujte diagonálně k dlaždicím, abyste nepoškodili spáry.

Nechodte po vlhkých podlahách po dobu alespoň 12 - 24 hodin, abyste zamezili jejich ušpinění.

6.



Dohlazování houbou z pěnové gumy pro dosažení hladších spár

Pro hladký povrch dokončete omytím pěnovou houbičkou a vodou z nádoby **B**, postupujte diagonálně k dlaždicím, abyste nepoškodili spáry.

Dalšího dne

- Špínu a lesklé stopy ze ztvrdlé spáry lze odstranit pomocí přípravku Fuga-Soap naředěného podle množství zbytků, které chceme odstranit, a pokročilosti zrání Fugalite Color.
Doporučené dávkování:
2–3 díly vody a 1 díl mýdla Fuga-Soap následující den; neředěné po 3 dnech.
- Pomocí brusné plstě naneste výrobek na ošetřovaný povrch a ponechte tenký a jednorodý tekutý povlak.
Nechte působit Fuga-Soap na přibližně 10/30 minut.
- Mýcí prostředek setřete houbičkou nebo gumovou lištou, příp. vysajte vysavačem pro mokré vysávání v případě velkých ploch.
Vydatně opláchněte čistou vodou.
- Ihned vysušte suchým hadříkem nebo vysavačem pro mokré vysávání tak, aby nedošlo ke spontánnímu odpaření zbytků vody.



Mytí v mimořádných případech

Zbytky a lesklé stopy z vytvrzené spáry (po uplynutí alespoň 7 dnů) lze odstranit pomocí Fuga-Shock.
Pomocí brusné plstě naneste neředěný výrobek na ošetřovaný povrch.
Ponechat Fuga-Shock cca. 3 - 5 minut působit, následně provést stejné postupy oplachování a sušení, jaké jsou doporučené pro mytí následujícího dne.

kerakoll

