

Fuga-Soap

Detergent na odstraňování zbytků Fugalite.

Fuga-Soap vyvíjí speciální čistící sílu potřebnou po aplikaci produktu Fugalite, ale i při běžné údržbě povrchů z keramiky, porcelánového gresu či přírodního kamene.



Rating 3

1. Podlahy a stěny
2. Vhodný na kompaktní a porézní materiály
3. Vhodný na citlivé mramory
4. Ideální také pro vnitřní aplikace

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Použití

→ Účel použití

Odstranění stop po Fugalite Color a Fugalite Invisible z keramických povrchů.

Nepoužívat na povrchy, které nejsou odolné proti zásaditým prostředkům.

Podklady:

- keramické dlaždice, porcelánový gres
- skleněné mozaiky, mramory a přírodní kámen

Návod k použití

→ Příprava podkladu

Fugalite Color a Fugalite Invisible musí být zcela vytvrzeny. Všechny podklady musí být důkladně zbavené prachu.

→ Příprava

Fuga-Soap je nažloutlá kapalina, připravená k použití a lze ji ředit vodou.

Před otevřením řádně protřepejte láhev, aby se tekutina rovnoměrně rozptýlila.

Zřed'te v poměru 1:1 až 1:3 teplou vodou v závislosti na druhu odstraňované nečistoty..

→ Aplikace

Doporučujeme přípravek předem otestovat mimo pracovní prostor nebo v chráněné zóně. Prostředek Fuga-Soap by měl být rovnoměrně rozetřen na čistěný povrch pomocí bílé brusné

plsti a nechte působit, dokud se nečistoty, které mají být odstraněny, nezačnou viditelně zvedat; tato doba se může lišit od 10 do 30 minut v závislosti na množství, době uplynulé od aplikace (min. 24 hodin) a míře nasákavosti finální úpravy. Potom mechanicky očistěte povrch abrazivní plstí. Po ukončení čištění dobře opláchněte a pečlivě osušte. Použití vysavačů usnadní práci a zajišťují úplné odstranění zbytků. V případě, že je třeba ošetřit plochy velkých rozměrů, použijte elektrický kartáč s abrazivní plstí. V případě hrubých nesnadno odstranitelných nečistot je třeba operaci zopakovat.

→ Čištění

Čištění náradí od zbytků Fuga-Soap se provádí vodou.

Další pokyny

→ Fuga-Soap je tekutý čistící přípravek. Před použitím je vhodné hermeticky chránit dveře, uzávěry, gumová těsnění, nábytek, nalakované prvky, vany a sprchové vaničky ze syntetických

materiálů jako metakrylát, PVC, atd., a všechny povrchy, které by se mohly poškodit přímým stykem a stykem s výpary.

Technické údaje dle Kvalitativní Normy Kerakoll		
Vzhled	nažloutlá kapalina	
Hustota	≈ 1,01 kg/dm ³	
Skladování	≈ 24 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu	
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla	
Balení	láhev 1 l	
Ředicí poměr s vodou	od 1:1 do 1:3	
Viskozita	≈ 211 mPa · s, rotor 2 RPM 50	Brookfieldova metoda
pH	≈ 12,5	
Pracovní teplota	od +5 °C do +35 °C	
Doba čekání na čištění vodou	≈ 10 – 30 min.	
Vydatnost	≈ 20 m ² /1 l při ředění 1:1 ≈ 40 m ² /1 l při ředění 1:3	

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teplota, pohyb vzduchu a nasákavost podkladu a položeného materiálu.

Upozornění

- výrobek určený k profesionálnímu použití

→ postupujte v souladu se státními předpisy a normami

→ uchovávejte a používejte při teplotách vyšších než +5 °C. Chránit před mrazem

→ důkladně oplachujte ošetřené plochy
- nenechávejte otevřená balení ani během používání

→ v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list

→ pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED 1710/0783

Údaje o Ratingu se vztahují k GreenBuilding Rating Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v lednu 2025 (odk. GBR Data Report - 01.25); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést před běžnou zkouškou a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.