

Fuga-Wash

Čistící prostředek jako přísada do vody na čištění Fugalite.

Fuga-Wash, používaný jako přísada do vody na čištění, vytváří speciální mycí sílu bez narušení povrchů z keramiky, porcelánového gresu či přírodního kamene.



Rating 4

1. Usnadňuje čištění dlaždic
2. Udržuje čistou houbu
3. Účinně čistí bez nutnosti opláchnutí
4. Zlepšuje povrchové úpravy spárovací hmoty
5. Vhodný pro všechny povrchy

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Použití

→ Účel použití

Přísada do vody na čištění Fugalite Color a Fugalite Invisible.

Nepoužívat pro odstranění skvrn či zbytků již zaschlého tmelu.

Podklady:

- keramické dlaždice, porcelánový gres
- skleněné mozaiky, mramory a přírodní kámen

Návod k použití

→ Příprava podkladu

Fugalite Color a Fugalite Invisible musí být ještě čerstvé.

→ Příprava

Fuga-Wash je průhledná kapalina, připravená k použití a musí být zředěná vodou. Před otevřením řádně protřepejte láhev, aby se tekutina rovnoměrně rozptýlila. Nalít jednu dávkovací odměrku (cca 50 ml) na každých 5 litrů vody v nádobě na čištění.

→ Aplikace

Čištění povlaku je třeba začít dokud tmel ještě není zaschlý. K očištění povrchu nalijte Fuga-Wash do vany s mřížkou v souladu s uvedeným množstvím a poté použijte velkou, vlhkou, nejlépe celulózovou houbu abyste zabránili odstranění spárovací hmoty ze

spár. Krouživými pohyby umožníte emulgaci vrstvičky povrchového filmu tmelu do dlaždic a konečnou úpravu povrchu spár. Speciální polymery s vysokou disperzibilitou zaručují odstranění zbytků tmelu za použití menšího množství vody. Použití většího množství vody při čištění by negativně ovlivnilo konečnou chemickou odolnost. Je důležité často omývat a udržovat vodu stále čistou pomocí speciálních vaniček vybavených mřížkou a čistícími válečky, v případě potřeby vyměňte houbu nebo plst nasáklé tmelem. Čištění zakončete v diagonálním směru k dlaždicím, aby nemohlo dojít k vymytí tmelu ze spár.

→ Čištění

Čištění náradí od zbytků Fuga-Wash se provádí vodou.

Technické údaje dle Kvalitativní Normy Kerakoll	
Vzhled	průhledná kapalina
Hustota	≈ 1 kg/dm ³
Skladování	≈ 24 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Balení	láhev 1,5 l
Ředicí poměr s vodou	1 dávkovací odměrka na každých 5 l vody v nádobě na čištění
pH	≈ 7
Pracovní teplota	od +5 °C do +35 °C
Vydatnost	≈ 35 – 70 m ² /1,5 l

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teplota, pohyb vzduchu a nasákavost podkladu a položeného materiálu.

Upozornění

- výrobek určený k profesionálnímu použití

→ postupujte v souladu se státními předpisy a normami

→ uchovávejte a používejte při teplotách vyšších než +5 °C. Chránit před mrazem

→ nenechávejte otevřená balení ani během používání
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list

→ pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED 1710/0753

Údaje o Ratingu se vztahují k GreenBuilding Rating Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v lednu 2025 (odk. GBR Data Report - 01.25); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.