

Kerakover Eco Acrilex Primer

Ekokompatibilní fixační nátěr na bázi mikroemulze s vysokou pojivostí. Ideální pro GreenBuilding. Na vodní bázi, s nízkým obsahem rozpouštědel, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Kerakover Eco Acrilex Primer je určen pro povrchové zpevnění a zajišťuje rovnoměrnou nasákovost a probarvenost následných dekorativních úprav. Interiéry, exteriéry.



GREENBUILDING RATING®

	✓	✓	✓	✓	✓
	Výrobek na vodní bázi	Omezený obsah rozpouštědel 11,6 g/kg	Označení vlivu na životní prostředí není nutné	Není toxický a nebezpečný	

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

VÝHODY VÝROBKU

- Vysoký zpevňující účinek
- Optimální schopnost sjednocení podkladů
- Snadné nanášení štětcem, válečkem a nástřikem

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Primer aplikovaný jako základní nátěr a zpevňovač na:

- nové vyzrálé omítky
- staré omítky přilnuté k podkladu
- povrchy se syntetickou úpravou
- sádkokarton

Vnější a vnitřní stěny.

Nepoužívejte

Jako zpevňovač pro stěrky určené pro pokládku keramiky či dřeva. Na nesavé podklady.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Očistit pečlivě podklady pomocí vhodných prostředků a odstranit tak veškerou usazenou nečistotu, prach a částice nedokonale přichycené k podkladu. Podklad musí být při zahájení pokládky suchý; při výskytu plísni je nutno preventivně zušlechtit povrch výrobkem Kerakover Eco Activ.

Příprava

Kerakover Eco Acrilex Primer je připravený k použití a může být naředěn vodou v maximálním v poměru 1 : 2 v závislosti na savosti podkladu.

Na velmi savé podklady je nutno použít přípravek Kerakover Eco Acrilex Primer neředěný.

Před otevřením je nutno důkladně protřepat kanystr, aby došlo k rovnoměrnému promíchání tekutiny.

Nanášení

Aplikace se provádí rovnoměrně za použití štětce či válečku v jedné či více vrstvách, se zamezením stékání, až do kompletní impregnace podkladu; mezi jednotlivými nátěry je nutno počkat cca 12 hodin.

Aplikaci základního nátěru je možné provádět výhradně při teplotě okolního prostředí a podkladu mezi +5 °C a +30 °C a relativní vlhkosti okolního prostředí pod 80 %.

Při silném větru, počínajícím dešti či v případě přehřátých stěn aplikaci neprovádějte, nebo ji přerušte.

Čištění

Přípravek Kerakover Eco Acrilex Primer lze odstranit z nástrojů či jiných povrchů omytím vodou před vytvrdnutím výrobku.

DALŠÍ POKYNY

Je nutno zvážit podmínky aplikace v jednotlivých ročních obdobích (odlišná teplota či vlhkost ovlivňuje dobu schnutí).
Zajistit vhodné zakrytí lešení a chránit vždy všechny povrchy, na které se výrobek nemá nanášet.
Vyčkat alespoň 12 hodin před dalším malířským nátěrem, nebo každopádně do úplného uschnutí přípravku.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Ustálení a sjednocení savosti vnitřních i vnějších povrchů se provádí prostřednictvím aplikace štětcem, válečkem či nástřikem základního nátěru na bázi vodní akrylátové mikroemulze s nízkým obsahem rozpouštědel, typu Kerakover Eco Acrilex Primer, od firmy Kerakoll, GreenBuilding® Rating Eco 4.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Vzhled	mléčně bílá tekutina
Hustota	≈ 1 kg/ℓ
Chemické vlastnosti	akrylové pryskyřice
Skladování	≈ 18 měsíců v původním balení
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Viskozita	10 s - viskozitní pohárek 4
Balení	kanistry 1 – 5 – 10 ℓ
Pracovní teplota	od +5 °C do +30 °C
Vlhkost podkladu	≤ 6 %
Doba čekání mezi nanesením 1. a 2. vrstvy	≥ 12 h
Průměrná vydatnost na jednu vrstvu	≈ 0,1–0,15 ℓ/m²

Data měřena při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 65% a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

UPOZORNĚNÍ

- **Výrobek určený k profesionálnímu použití**
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- zkontrolovat, aby byl povrch dokonale čistý, suchý a savý
- v případě smytí či mechanického odstranění je nutno přípravek aplikovat ještě jednou
- použití na málo kompaktní povrchy s omezeným sáním vyžaduje větší nařazení výrobku
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service + 39 0536 816 511, +48 422 251 701, globalservice@kerakoll.com

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v září 2013 (odk. GBR Data Report - 10.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

ECOMINERAL, s.r.o.

Autorizovaný prodejce výrobků Kerakoll pro ČR
Teplárenská ul. 601/7 - 108 00 Praha 10
Tel + 42 725 890 618 - Fax + 42 273 132 690
info@ecomineral.cz - www.ecomineral.cz