



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0377

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **AQUASTOP FLEX CM O2P**

Zamýšlené/zamýšlená použití: **Litý dvousložkový vodotěsný výrobek z cementu modifikovaného polymerem; všechny instalace v exteriéru a bazénech pod keramický obklad/dlažbu (lepený s použitím lepidla C2 dle EN 12004)**

2. Výrobce: **Kerakoll Polska sp. z o.o., ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów**

3. Systém/systémy POSV:

Systém 4

Systém 3 pro hydroizolaci

4. Harmonizovaná norma: **EN 14891:2012+AC:2012**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **Modena Centro Prove Č. 1599**

5. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost:	
- po kontaktu s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- po tepelném stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- po cyklickém zmrazování-rozmrazování	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vodotěsnost	Žádný průnik
Schopnost přemostění trhlin	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Schopnost překlenout trhliny při velmi nízkých teplotách (-20 ° C)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Uvolňování nebezpečných látek	Viz BL

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Andrea Molica (právní zástupce)**

V Rzgów, dne 17/07/2017



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0377

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **AQUASTOP FLEX**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Výrobek pro ochranu betonových konstrukcí v souladu s pravidly 1 (PI), 2 (MC) a 8 (IR).**
3. Výrobce: **Kerakoll Polska sp. z o.o., ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów**
4. Systém/systémy POSV:
Systém 2+
Systém 4 pro reakci na oheň
5. Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Č 1487
6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída F
Propustnost pro CO ₂ Propustnost vodních par Kapilární absorpce a propustnost vody Přilnavost při přetržení	S _D > 50 m Třída I, S _D < 5 m $w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Uvolňování nebezpečných látek	Viz BL

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Andrea Molica (právní zástupce)**

V Rzgów, dne 17/07/2017