



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0373

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **HYPERFLEX HYBRID**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:
Těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru na fasádní prvky
3. Výrobce: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Systém/systémy POSV: **Systém 3 - Systém 3 pro reakci na oheň**
5. Harmonizovaná norma: **EN15651-1:2012**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:
GINGER CEBTP, Č. 0074
Laboratoire National de métrologie et d'Essais, Č. 0071
6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:
EN15651-1 F-EXT-INT (Třída 12,5 E)
Kondicionování: Metoda A
Podklad: Hliník bez primeru

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10%
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě	vyhovuje
Trvanlivost	vyhovuje
Uvolňování nebezpečných látek	Viz BL

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Etienne Guichard (právní zástupce)**

V Corbas, dne 21/03/2017